

# FRB-770 Konvejerinis užlydymo aparatas



## Aprašymas

FRB-770 serijos konvejeriniai užlydymo aparatai tinka mažiems maišeliams iš įvairių plastikinių medžiagų ir maišeliams laminuotiems PP plėvele.

Skaitmeninis temperatūros reguliavimas, elektroninė pastovios temperatūros kontrolės sistema ir sklandus greičio reguliavimo mechanizmas. Tai leidžia eliminuoti žmogiškąjį faktorių, lyginant su kojiniu ar rankiniu užlydymo aparatu.

Siūlėje galima mechaniškai įspausti kodus. Konvejerio juosta juda sinchroniškai. Reguluojamas konvejerio aukštis, priklausomai nuo maišelio pripildymo FRB-700 I modelyje arba nuo maišelio aukščio FRB-700 II modelyje.

FRB-770 serijos aparatai gali būti dviejų tipų: horizontalaus (I) ir vertikalus (II).

## Specifikacija


	FRB-770 I	FRB-770 II
Įtampa (V/Hz)	AC 220/50	
Variklio galingumas (W)	50	
Kaitinimo galingumas (W)	300x2	
Greitis (m/min)	0-12	
Lydymo siūlės plotis (mm)	8 - 10	
Temperatūros diapazonas (C°)	0~300 C° sklandus reguliavimas	
Informacijos spausdinimo tipas (užsakoma papildomai)	Plieninis ratukas su keičiamais ženklais	
Atstumas nuo lydymo centro iki konvejerio (mm)	10-40	150-270
Konvejerio matmenys (LxW)(mm)	840x153	
Maišelio storis (mm)	≤0.08	
Didžiausias 1 pakuotės svoris (kg)	≤1	
Bendra didžiausia konvejerio apkrova (kg)	≤3	
Matmenys (LxWxH)(mm)	840x380x320	840x380x550
Svoris Neto (kg)	32	37

**R. Aniulio įmonė**

Raudondvario pl. 76-202 (1 korp.), Kaunas  
[www.siuva.lt](http://www.siuva.lt)

tel.: 8 699 19642

## FRB-770 I Horizontalus konvejerinis maišelių užlydymo aparatas



Siūlėje galima įspausti kodą.

R. Aniulio įmonė  
Raudondvario pl. 76-202 (1 korp.), Kaunas  
[www.siuva.lt](http://www.siuva.lt) tel.: 8 699 19642